



# Módulo AcuProx MultiTag

El módulo AcuProx MultiTag es capaz de leer y grabar una gran variedad de tags 125 kHz del mercado, constituyéndose un equipo versátil para lectura, grabación y configuración de tags.

Código del Producto: 100.349

## Recursos

El lector AcuProx MultiTag fue desarrollado para realizar la lectura y la grabación de los tags más comunes del mercado que operan en 125 kHz, se comunica vía USB o RS-232C (especificar tipo de cable en el pedido), puede ser configurado para trabajar de tres maneras distintas y está acompañado de un software DEMO para lectura, grabación y configuración de tags.

## Modos de Operación

- Porta Serial
- Emulador de Teclado
- Ejecutar scripts en lenguaje C

## Cabos de Comunicación

- Cabo USB - cód.: 500.400
- Cabo Serial - cód.: 500.401

## Especificações Técnicas

Alimentación	5 VDC (vía USB o fuente externa)
Consumo	130 mA @ 5 VDC
Interfaces de comunicación	Serial RS-232C ó USB
Distancia de lectura*	Hasta 12 cm, con un AcuProx Card ISO Hasta 10 cm, con un AcuProx Card Hasta 15 cm, con un AcuProx Card HP
Frecuencia de operación	LF - 125 kHz
Modulación	ASK
Certificado	ISO 11784/85
Transponderador	En Series/FDX-B/HITAG 1, 2, s/MIRO Q5/T5557/T5567/T5577/TITAN/UNIQUE/ZOODIAC
Dimensiones	76 x 49 x 14 mm
Peso	20 g
Temperatura de operación	-25° a 80° C
Humedad relativa al aire	10% a 90% sin condensación
Grado de protección	No aplica
Instalación	Incrustado en equipos

\* Considerando alimentación por fuente regulada y estabilizada de 5 VDC, instalación en ambiente sin ruido electromagnético y sin la presencia de superficies metálicas próximas al lector.

## Dimensões [mm]

