



Cerradura Biométrica SHS-5230

Tecnología y Seguridad

Cerradura electrónica Stand-Alone para las instalaciones en Residencias u oficinas. Tiene un cerrojo motorizado y tecnología de punta.

Seguridad: Prevención contra descarga electrostática-Sensor con detector de incendio

Código del Producto: 000.000

• Características

Producto con tecnología de punta y con un refinado acabado, donde el acceso se puede hacer por contraseña o Tarjeta RFID (Mifare). Posee también sensor de incendio, función de No molestar, función anti-spy, indicador de batería débil y otros mecanismos de seguridad.

• Mayor Seguridad

Modo de doble autorización

Con este modo tanto contraseña como el sistema biométrico deben ser autenticados para abrir la puerta, lo que refuerza la seguridad.

No se preocupe con las marcas de dedo

Los números aleatorios evitan que otras personas extrañas identifiquen la contraseña a causa del desgaste del panel.

Configuración de botón antirobo / Un toque.

Apretando el botón "home" la cerradura entiende que no hay más nada dentro del lugar, creando una alarma sonora en caso de que ocurra un intento de salida.

• Especificaciones Técnicas

Capacidad de imp. digitales	Máximo de 100 impresiones digitales
Método	Lector óptico
FRR	0,01%
FAR	0,001% o menos
Velocidad del lector	Un poco menor a 1 segundo
Capacidad de contraseñas	1 contraseña master 10 contraseñas de usuarios
Combinaciones	De 4 a 12 dígitos
Grosor de la Puerta	De 38 a 52 mm
Medidas externas	81,3 x 318 x 75 mm
Medidas internas	79 x 290 x 80,3 mm
Material	Zn, AL, Plástico ABS
Temperatura de operación	-20°C a +60°C
Humedad relativa	90%
Alimentación	Funciona con 8 pilas AA
tiempo de vida de la batería	Aproximadamente 12 meses (con 10 aberturas / día)
Medidas de embalaje	297 x 369 x 102,3 mm