



Código del Producto: 500.149

# Antena 300/300

Antena 13,56 MHz para uso industrial en diversas aplicaciones. Compacta y leve presenta una excelente relación tamaño / distancia de lectura.

## Recursos

Opera en conjunto con el Lector Mid Range MR-200. Con una potencia de transmisión de 1,75W es posible alcanzar una distancia de lectura de hasta 55 cm.

Con su grado de protección IP 65, ella es propia para aplicaciones en ambientes hostiles como en el área de la minería, plantas de alcohol / azúcar e industrias en general.

Su principal aplicación es en el Sistema de Posicionamiento de Recicladoras / Montacargas en el área de la minería.

## Especificaciones Técnicas

Cuerpo	ABS plástico
Color	Negro
Dimensiones	322 x 337 x 38 mm
Peso	0,7 kg
Proteccion	IP 65
Potencia máxima de transmisión	10 W
Potência de transmisión admisible	4 W (sin blindaje)
Distancia de lectura*	Hasta 55 cm
Conexión	Cable coaxial RG58 (3,6 m), plug SMA
Frecuencia de operación	13,56 MHz
Temperatura de operación	-25°C a 60°C
Temp. de almacenaje	-25°C a 80°C
Vibración	EN60068-2-6, 0.15 mm / 2g (10 Hz a 150 Hz)
Impacto (aceleración)	EN60068-2-27, 30g

\* La distancia de lectura depende del lector utilizado.

## Dimensiones [mm]

