



# Cerradura Biométrica DL-473

La cerradura biométrica VIRDI DL-473 es ideal para instalarla en zonas residenciales u oficinas, con fácil adaptación para conectarla con cualquier tipo de cerradura eléctrica de 6V ya existente.

Código del Producto: 500.333

## • Recursos

La cerradura biométrica VIRDI DL-473 entrega seguridad y comodidad, dando más valor al ambiente. Ideal para instalarla en zonas residenciales o empresariales, de fácil adaptación para conectarla a una cerradura eléctrica de 6V.

**Funciones:** Alerta de batería baja, sensor térmico incorporado que se libera automáticamente en caso de incendio. No sufre interferencia con electricidad estática o descarga eléctrica.

Además cuenta con lector RFID integrado, permitiendo la autenticidad por biometría, tarjeta RFID de 125 kHz. Es posible controlar y visualizar los accesos de los usuarios por la interface USB con el software de Control ya incluido.

## • Especificaciones Técnicas

Cerradura incorporada	No
Grosor de la puerta	35~55 mm (padrón) / Ajustable
Cerraduras compatibles	Cerradura eléctrica de 6V
Alimentación	4 Pilas alcalinas AA 1,5V con duración de Aprox. 7 meses (20 accesos por día)
Capacidad de usuarios	Hasta 100 usuarios con una huella digital
Capacidad de tarjetas RF	50
Comunicación	USB
Ambiente de operación	-20°C a 50°C / UR < 90% (no condensado)
Normativa de conformidad	IPX3, CE / FCC (en proceso)
Tipo do sensor	Óptico de 500 dpi de resolución
Tiempo de identificación (1:N)	< 1 seg
Modos de autenticidad	Biometría o Tarjeta RFID 125 kHz (EM4100)
FRR / FAR	0,1% / 0,0001%
Material	Parte externa: Aluminio fundido en matriz Parte interna: ABS Capa de la Batería: ABS
Dimensiones	Parte externa: 59 x 124 x 38 mm Parte interna: 84 x 147 x 44 mm
Capacidad de eventos	4.000
Distancia de lectura	Hasta 50 mm