



# Tag UHF Acura T-6

Tag UHF para fijación en parabrisas  
Aplicado en la identificación  
automática del vehículo para el  
Control de Acceso



Código del Producto: 500.538

## Recursos

El AcuTaf T-6 es una forma práctica y barata de identificación del vehículo. Es un tag autoadhesivo para ser pegado internamente en el parabrisa. El Tag posee un número de Identificación grabado que puede ser regrabado conforme a su necesidad.

## Instalación



**1 Limpiar:**  
Limpie y seque la parte interna del vidrio.

**2 Fijación:**  
Retire la línea de Acura T-6 y pegue el tag en el vidrio en la posición especificada.

**3 Posición:**  
El Tag Acura T-6 es fijado en la parte interna del vidrio atrás del espejo retrovisor.

## Aplicaciones

Ejemplo de uso del tag T-6 junto al Sistema AutoID



## Especificaciones Técnicas

### Características eléctricas

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Tecnología               | UHF   |
| Tipo                     | Pasivo  |
| Protocolo RF             | EPCglobal Class 1 Gen2 / ISO 18000-6C                   |
| Frecuencia de operación  | 860 - 960 MHz   |
| Chip RFID                | UCODE G2 XM   |
| Configuración de memoria | 64 bit TID<br>240 bit EPC<br>512 bit Memoria de usuario |
| Distancia de lectura*    | Hasta 8m (en el vidrio)                                 |
| Aplicaciones             | Identificación vehicular                                |
| Tiempo de vida**         | Ilimitado   |

### Características operacionales

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Superficies aplicables   | No metálicas        |
| Encapsulamiento          | Cerámica y Plástico |
| Peso                     | 22g                 |
| Dimensiones              | 86 x 54 x 3 mm      |
| Temperatura de operación | -20°C a +70°C       |
| Grado de protección      | No aplica           |
| Fijación                 | Autoadhesivo        |

\* La distancia de lectura puede variar el tipo de Lector, antena y ambiente de utilización del tag.  
\*\* Trabajo dentro de las especificaciones.

## Dimensiones [mm]

