



AcuProx TAC-301

O tag TAC-301 é ideal para ser utilizado em diversas aplicações na área industrial ou identificação de veículos. Indicado para aplicações que utilizam Leitores AcuProx de 125 kHz. Por ser bastante robusto e apresentar grande resistência a impactos, é ideal para ambientes severos.

Código do Produto: 500.061

Recursos

O tag de proximidade TAC-301 é um tag RFID passivo da Linha AcuProx em formato retangular com furos para fixação. Possui memória de 64 bits e pode ser regravado. Feito em ABS, o TAC-301 é resistente, apresenta excelente performance de leitura e grande confiabilidade de uso. Ideal para aplicações de identificação de caminhões e ônibus, automação industrial, armazéns e gerenciamento de logística, identificação de pallets, barris e contêineres, identificação de equipamentos e controle de processos.

Vantagens

- Boa performance de leitura.
- Resistente, ideal para uso industriais.
- Compatível com todos os leitores da linha AcuProx.

Especificações Técnicas

Material	ABS
Frequência de operação	125 kHz
Distância de leitura*	Até 25 cm com Leitor AP-15 Até 48 cm com Leitor AP-30 Até 80 cm com Leitor AP-60 Até 1,50 m com Leitor R-250
Compatível com	Todos os leitores da linha AcuProx
Transponder	Leitura e escrita
Memória	64 bits
Velocidade de transferência	3,9 Kbps
Velocidade de leitura	3,9 Kbps
Dimensões	150 x 112 x 7 mm
Temperatura de operação	-20°C a 55°C
Temp. de armazenamento	-45°C a 70°C
Furo	4 furos para fixação

* Considerando alimentação do Leitor por fonte regulada e estabilizada de 12V DC, instalação em ambiente sem ruído eletromagnético e sem a presença de superfícies metálicas próximas ao leitor.

Dimensões [mm]

