



Código do Produto: 500.808

# Leitor AcuProx CC1EM

O leitor AcuProx CC1EM é discreto, elegante e muito prático de instalar e utilizar. Possui acabamento em metal e proteção a prova d'água. Pode operar em até 7 modos diferentes para até 2000 cartões e senhas cadastradas.

## • Recursos

O AcuProx CC1EM é um leitor Stand-Alone de controle de acesso a prova d'água compatível com tags e cartões da linha AcuProx, com capacidade de até 2000 cartões e 2000 senhas numéricas.

Equipado com 2 relés, ele pode ser usado sozinho para o controle de até duas portas ou conectado com um segundo CC1EM ou qualquer outro leitor Wiegand 26-37 bits.

Possui teclado elegante, com backlight, para a digitação de senhas e uso de suas funcionalidades como adicionar e remover usuários, configurar tempo de abertura de porta e acionamento de alarme, alternar entre seus modos de operação, etc.

## • 7 Modos de Operação

- Leitor Wiegand de Cartões/Tags;
- Stand-Alone para 1 porta;
- Stand-Alone para 2 portas;
- Conectado a um leitor externo para 2 portas;
- 2 Leitores para duas portas com intertravamento;
- Anti-Passback para 1 porta;
- Anti-Passback para 2 portas.

## • Especificações Técnicas

Alimentação	12 VDC
Consumo	< 30mA @ 12 VDC
Interfaces de Comunicação	Wiegand 26bits (Saída) Wiegand 26-37 bits (Entrada)
Distância de Leitura*	3 - 8 cm
Frequência de Operação	125 KHz
Transponder	Teclado numérico e leitura de cartões e tags AcuMifare
Capacidade de Usuários	2000 cartões/tags 2000 senhas numéricas
Conexões	Fechaduras Elétricas, Exit Button, Alarme e Segundo Leitor (Wiegand 26-37 bits) para sistemas de Intertravamento e Anti-Passback
Temp. de Operação	-35°C a 60°C
Umidade Relativa do Ar	10% - 90%
Dimensões	145 x 58 x 22 mm
Peso	750 g
Grau de Proteção	IP68

\* Considerando alimentação por fonte regulada e estabilizada de 12V DC, instalação em ambiente sem ruído eletromagnético e sem a presença de superfícies metálicas próximas ao leitor.

## • Dimensões [mm]

